



C+F Kft.

Angyalföldön az Angyalföldi úton

Telefon/Fax: 340-84-76, 340-84-56 www.weller.hu

Csatlakozók – Hirschmann













C+F Kft.

Angyalföldön az Angyalföldi úton

Telefon/Fax: 340-84-76, 340-84-56 www.weller.hu

Hirschmann Griff mérőcsipeszek

Típus	Technikai adatok	Rend. szám Szín	Típus	Technikai adatok	Rend. szám Szín
 KLEPS 2	 Clamping range max. ø 2 mm, contact hook, solder contact	931 467-100 ● 931 467-101 ●	 KLEPS 3 ST	 Very thin wires and densely packed contact points, clamping range ø 3.5 mm	973 592-100 ● 973 592-101 ●
 KLEPS 2-BU	 Clamping range max. ø 2 mm, contact hook	973 501-100 ● 973 501-101 ●	 KLEPS 30	 Clamping range ø 4 mm	930 113-100 ● 930 113-101 ●
 KLEPS 2900	 20 A clamping range 5.5 mm	972 309-100 ● 972 309-101 ●	 KLEPS 250	 300 V = clamping range ø 4 mm	973 528-100 ● 973 528-101 ●
 MICRO-KLEPS	 Very thin wires and densely packed contact points, clamping range ø 2 mm	973 972-100 ● 973 972-101 ●	 KLEPS 2600	 Clamping range ø 4 mm	972 306-100 ● 972 306-101 ●

* System: (64) = 0.64 mm system / (2) = 2 mm system / (4) = 4 mm system / (●) = 4 mm safety system / (↔) = 4 mm sliding sleeve system



C+F Kft.

Angyalföldön az Angyalföldi úton

Telefon/Fax: 340-84-76, 340-84-56 www.weller.hu

Hirschmann Griff mérőcsipeszek

Típus	Technikai adatok	Rend. szám Szín	Megjegyzés
④ KLEPS 60		Clamping range ø 4 mm 973 053-100 ● 973 053-101 ●	
● KLEPS 2700		0.25 mm² up to 1.5 mm² (ø 3.5 mm) contact without the need to strip them „Piercing Clip“ 972 307-100 ● 972 307-101 ●	
● KLEPS 2800		20 A clamping range ø 10 mm, grip claws 972 308-100 ● 972 308-101 ●	

* System: ⑥4 = 0.64 mm system / ② = 2 mm system / ④ = 4 mm system / ● = 4 mm safety system / ↔ = 4 mm sliding sleeve system







C+F Kft.

Angyalföldön az Angyalföldi úton

Telefon/Fax: 340-84-76, 340-84-56 www.weller.hu

Hirschmann Krokodil csipeszek

Típus	Technikai adatok	Rend. szám Szín	Típus	Technikai adatok	Rend. szám Szín
(64)  MICRO-SMD CLIP 1		2-pole test clip, clamping range 0 up to 8 mm 972 416-100	(4)  AGF 20		930 120-000
 AGF 1		Solder contact 930 476-001	(4)  AGF 30		Stainless steel, rust and acid-proof, non- magnetic 930 122-000
(2) (4)  AGF 2		Clamping range up to 4 mm 931 272-100 ● 931 272-101 ●	(4)  AK 10		6 A clamping range max. 6 mm 930 126-100 ● 930 126-601 ● 930 126-102 ● 930 126-103 ● 930 126-104 ●
(4)  AGS 20		Terminal screw, clamping range max. 5 mm 603 006-001	(4)  AK 2 S		25 A clamping range max. 9.5 mm 932 146-100 ● 932 146-101 ●

* System: (64) = 0.64 mm system / (2) = 2 mm system / (4) = 4 mm system / ● = 4 mm safety system / ↔ = 4 mm sliding sleeve system








C+F Kft.

Angyalföldön az Angyalföldi úton

Telefon/Fax: 340-84-76, 340-84-56 www.weller.hu

Hirschmann Krokodil csipeszek

Típus	Technikai adatok	Rend. szám Szin	Megjegyzés
②  MA 1		Clamping range up to 4 mm 930 317-800 ● 930 317-801 ●	
②  MA 1 S		Rust and acid-proof, clamping range up to 4 mm 973 584-100 ● 973 584-101 ●	
●  MA 260 SH		15 A 300 V clamping range ø 6 mm 973 889-100 ● 973 889-101 ●	
●  AK 2 B		25 A 300 V clamping range ø 9.5 mm 932 435-100 ● 932 435-101 ●	
●  AK 2 B 2540 I		34 A clamping range ø 30 mm 972 405-100 ● 972 405-101 ●	

* System: ⑥4 = 0.64 mm system / ② = 2 mm system / ④ = 4 mm system / ● = 4 mm safety system / ↔ = 4 mm sliding sleeve system










C+F Kft.

Angyalföldön az Angyalföldi úton


Telefon/Fax: 340-84-76, 340-84-56 www.weller.hu

Hirschmann Mérőfejek

Típus	Technikai adatok	Rend. szám Szín	Típus	Technikai adatok	Rend. szám Szín
 PRUEF 1	 Kabeldurchmesser max. 2mm	Solder contact 931 376-100 ● 931 376-101 ●	 PRUEF 2 S		973 659-100 ● 973 659-100 ●
 MICRO-PRUEF MPS 2/0,64 FT		Sprung probe tip 973 995-100 ● 973 995-101 ●	 PRUEF 2600		972 317-100 ● 972 317-101 ●
 MPS 1	 Kontaktspitze für extrem feine Leiterbahnen	973 531-100 ● 973 531-101 ●	 PRUEF 2610 FT	 Sprung stainless steel tip	972 318-100 ● 972 318-101 ●
 PRUEF 2		973 368-100 ● 973 368-101 ●	 PRUEF 2700		972 319-100 ● 972 319-101 ●

* System: (64) = 0.64 mm system / (2) = 2 mm system / (4) = 4 mm system / ● = 4 mm safety system / ↔ = 4 mm sliding sleeve system

Hirschmann Mérőzsinórok

*System	Típus	Hossz „L” cm-ben	Technikai adatok	Rend. szám Szín
 	MLN 25/1	25 cm	1 mm², PVC 16 A	934 058-Colour** 
	MLN 25/2,5	25 cm	2,5 mm², PVC 32 A	934 059-Colour** 
	MLN 50/1	50 cm	1 mm², PVC 16 A	934 060-Colour** 
	MLN 50/2,5	50 cm	2,5 mm², PVC 32 A	934 061-Colour** 
	MLN 100/1	100 cm	1 mm², PVC 16 A	934 062-Colour** 
	MLN 100/2,5	100 cm	2,5 mm², PVC 32 A	934 063-Colour** 
	MLN 150/1	150 cm	1 mm², PVC 16 A	934 064-Colour** 
	MLN 200/1	200 cm	1 mm², PVC 16 A	934 065-Colour** 
MLN 200/2,5	200 cm	2,5 mm², PVC 32 A	934 066-Colour** 	

* System: (64) = 0.64 mm system / (2) = 2 mm system / (4) = 4 mm system / (●) = 4 mm safety system / (↔) = 4 mm sliding sleeve system

** Colour: ● -100 ● -101 ● -102 ● -103 ● -104 ● -188



Telefon/Fax: 340-84-76, 340-84-56 www.weller.hu

*System		Típus	Hossz „L” cm-ben	Technikai adatok	Rend. szám Szín
(2)		MVL 2/25	25 cm	0,5 mm ² , PVC 6 A, 17 mΩ	973 594-Colour** ● ●
		MVL 2/50	50 cm	0,5 mm ² , PVC 6 A, 26 mΩ	973 595-Colour** ● ●
		MVL 2/100	100 cm	0,5 mm ² , PVC 6 A, 44 mΩ	973 596-Colour** ● ●
(64)		MKL 0,64/25-0,25	25 cm	0,25 mm ² , PVC 3 A	973 604-Colour** ● ●
(64)		BNC - AL 0,64	120 cm	RG 58 A/U	933 844-001
(4) (64)		MAL N 4-0,64/100-0,25	100 cm	0,25 mm ² , PVC 3 A	934 160-Colour** ● ●
		LMLH 50		30 plastic brackets	973 919-001

* System: (64) = 0.64 mm system / (2) = 2 mm system / (4) = 4 mm system / (●) = 4 mm safety system / (↔) = 4 mm sliding sleeve system
 ** Colour: ●-100 ●-101 ●-102 ●-103 ●-104 ●-188





C+F Kft.

Angyalföldön az Angyalföldi úton

Telefon/Fax: 340-84-76, 340-84-56 www.weller.hu

Hirschmann Banándugó

Típus	Technikai adatok	Rend. szám Szín	Típus	Technikai adatok	Rend. szám Szín
 LAS S WS	 20 A screw connection up to 1.5 mm ²	934 099-100 ● 934 099-101 ● 934 099-102 ● 934 099-103 ● 934 099-104 ●	 LAS N WS	 20 A screw connection up to 1.5 mm ²	934 100-100 ● 934 100-101 ● 934 100-102 ● 934 100-103 ● 934 100-104 ●
 SLS 2000 SH	 25 A screw connection up to 2.5 mm ²	972 320-100 ● 972 320-101 ●	 LAS 30	 20 A solder contact up to 1.5 mm ²	972 518-100 ● 972 518-101 ●
 LAS S G	 20 A screw connection max. 1.5 mm ²	934 097-100 ● 934 097-101 ● 934 097-102 ● 934 097-103 ● 934 097-104 ●	 BUELA 20 K	 16 A screw connection max. 1.5 mm ²	930 726-100 ● 930 726-101 ● 930 726-102 ● 930 726-103 ● 930 726-104 ●
 LAS S W	 20 A screw connection up to 1.5 mm ²	934 098-100 ● 934 098-101 ● 934 098-102 ● 934 098-103 ● 934 098-104 ●	 BUELA 30 K	 30 A solder contact max. 2.5 mm ²	930 727-100 ● 930 727-101 ● 930 727-102 ● 930 727-103 ● 930 727-104 ●

* System: (64) = 0.64 mm system / (2) = 2 mm system / (4) = 4 mm system / ● = 4 mm safety system / ↔ = 4 mm sliding sleeve system












C+F Kft.

Angyalföldön az Angyalföldi úton

Telefon/Fax: 340-84-76, 340-84-56 www.weller.hu

Hirschmann Banándugó

*System Article type	Technical Data	Order no. Colour	*System Article type	Technical Data	Order no. Colour
 BUELA 300 K	 30 A solder contact max. 2.5 mm ²	931 667-100 ● 931 667-101 ● 931 667-102 ● 931 667-103 ● 931 667-104 ●	 VQ 20	 16 A screw connection max. 1.5 mm ²	930 058-100 ● 930 058-101 ● 930 058-102 ● 930 058-103 ● 930 058-104 ●
 BSB 20 K	 30 A screw connection max. 2.5 mm ²	930 729-100 ● 930 729-101 ● 930 729-102 ● 930 729-103 ● 930 729-104 ●	 VQ 30	 30 A solder contact max. 2.5 mm ²	930 061-100 ● 930 061-101 ● 930 061-102 ● 930 061-103 ● 930 061-104 ●
 BSB 300	 16 A solder contact max. 1.5 mm ²	931 294-100 ● 931 294-101 ●	 VSB 20	 30 A screw connection max. 2.5 mm ²	930 435-100 ● 930 435-101 ● 930 435-102 ● 930 435-103 ● 930 435-104 ●
 VON 20	 16 A screw connection max. 1.5 mm ²	930 046-100 ● 930 046-101 ● 930 046-102 ● 930 046-103 ● 930 046-104 ●	 SLS 10 B	 30 A 60 V DC	931 824-100 ● 931 824-101 ●
 VON 30	 30 A solder contact max. 2.5 mm ²	930 047-100 ● 930 047-101 ● 930 047-102 ● 930 047-103 ● 930 047-104 ●	 SLS 20 B	 16 A 300 V screw connection up to 1.5 mm ²	931 825-100 ● 931 825-101 ●

* System: (64) = 0.64 mm system / (2) = 2 mm system / (4) = 4 mm system / (●) = 4 mm safety system / (↔) = 4 mm sliding sleeve system










C+F Kft.

Angyalföldön az Angyalföldi úton

Telefon/Fax: 340-84-76, 340-84-56 www.weller.hu

Hirschmann Banándugó

*System Article type	Technical Data	Order no. Colour	*System Article type	Technical Data	Order no. Colour
 SLS 200	 30 A 300 V screw connection up to 2.5 mm ²	932 153-100 ● 932 153-101 ●	 KUN S		934 096-100 ● 934 096-101 ● 934 096-102 ● 934 096-103 ● 934 096-104 ●
 MST 3	 6 A solder contact	973 509-100 ● 973 509-101 ● 973 509-102 ● 973 509-103 ● 973 509-104 ● 973 509-106 ●	 KUN 30	 16 A solder contact up to 2.5 mm ²	931 804-100 ● 931 804-101 ● 931 804-102 ● 931 804-103 ● 931 804-104 ●
 VST 20	 16 A solder contact max. 2 mm ²	930 050-000	 KUN 10	 16 A screw connection up to 1.5 mm ²	930 189-100 ● 930 189-101 ●
 VST 100	 16 A screw connection max. 1.5 mm ²	930 581-000	 MKU 1	 6 A	930 320-100 ● 930 320-101 ●
 MST 201	 	931 338-001	 KD 10	 10 A	930 109-100 ● 930 109-101 ●

* System: (64) = 0.64 mm system / (2) = 2 mm system / (4) = 4 mm system / (●) = 4 mm safety system / (◐) = 4 mm sliding sleeve system




C+F Kft.

Angyalföldön az Angyalföldi úton

Telefon/Fax: 340-84-76, 340-84-56 www.weller.hu

Hirschmann Banándugó

*System Article type	Technical Data	Order no. Colour	Notes
(2) (4)  MZS 2		6 A 973 600-100 ● 973 600-101 ●	
(4) (2)  MZS 4		6 A 973 599-100 ● 973 599-101 ●	
 KB 2		30 A max. 2.5 mm ² 930 584-100 ● 930 584-101 ●	

* System: (64) = 0.64 mm system / (2) = 2 mm system / (4) = 4 mm system / ● = 4 mm safety system / ↔ = 4 mm sliding sleeve system










C+F Kft.

Angyalföldön az Angyalföldi úton

Telefon/Fax: 340-84-76, 340-84-56 www.weller.hu

Hirschmann Banánhüvely

*System Article type	Technical Data	Order no. Colour	*System Article type	Technical Data	Order no. Colour
 MBU 1	 6 A	930 312-000	 BU 20	 16 A opening for installation ø 6 mm	930 177-000
 MBU 2	 6 A	931 337-000	 MPB 1	 6 A	930 224-100 ● 930 224-101 ●
 BO 10	 16 A opening for installation ø 6 mm	930 160-000	 PB 4	 16 A	973 582-100 ● 973 582-101 ●
 BU 10	 16 A opening for installation ø 6 mm	930 147-000	 MBI 1	 6 A	930 308-100 ● 930 308-101 ● 930 308-102 ● 930 308-103 ● 930 308-104 ● 930 308-106 ●

* System: (64) = 0.64 mm system / (2) = 2 mm system / (4) = 4 mm system / ● = 4 mm safety system / ↔ = 4 mm sliding sleeve system










C+F Kft.

Angyalföldön az Angyalföldi úton

Telefon/Fax: 340-84-76, 340-84-56 www.weller.hu

Hirschmann Banánhüvely

*System Article type	Technical Data	Order no. Colour	*System Article type	Technical Data	Order no. Colour
 BIL 20	 max. 32 A opening for installation ø 8 mm	930 176-100 ● 930 176-101 ● 930 176-102 ● 930 176-103 ● 930 176-104 ● 930 176-107	 SEP 2610-F4,8	 24 A press-fit sleeve, tab connector 4.8 x 0.8	972 361-100 ● 972 361-101 ● 972 361-102 ● 972 361-103 ● 972 361-104 ● 972 361-188 ●
 BIL 30	 max. 32 A opening for installation ø 8 mm	930 166-100 ● 930 166-101 ●	 SEB 2620 F6,3	 32 A 6.3 x 0.8, tab connector	972 356-100 ● 972 356-101 ● 972 356-102 ● 972 356-103 ● 972 356-104 ● 972 356-188 ●
 BUG 10	 max. 32 A opening for installation ø 6 mm	930 175-100 ● 930 175-101 ● 930 175-102 ● 930 175-103 ● 930 175-104 ● ○			
 SEB 2600 G M4	 32 A screw connection, M4, solder	972 354-100 ● 972 354-101 ● 972 354-102 ● 972 354-103 ● 972 354-104 ● 972 354-188 ●			
 SEB 2610 F4,8	 24 A 4.8 x 0.8, tab connector	972 355-100 ● 972 355-101 ● 972 355-102 ● 972 355-103 ● 972 355-104 ● 972 355-188 ●			

* System: (64) = 0.64 mm system / (2) = 2 mm system / (4) = 4 mm system / (●) = 4 mm safety system / (●●) = 4 mm sliding sleeve system












C+F Kft.

Angyalföldön az Angyalföldi úton

Telefon/Fax: 340-84-76, 340-84-56 www.weller.hu

Hirschmann Banánhüvely

*System Article type	Technical Data	Order no. Colour	*System Article type	Technical Data	Order no. Colour
 SEP 2620-F6,3	 32 A press-in socket, tab connector 6.3 x 0.8	972 362-100 ● 972 362-101 ● 972 362-102 ● 972 362-103 ● 972 362-104 ● 972 362-188 ●	 PKI 10 A	 max. 35 A	930 103-100 ● 930 103-101 ● 930 103-102 ● 930 103-103 ● 930 103-104 ● 930 103-188 ●
 SEB 2630-S1,9	 24 A soldering spike 1.9 mm	972 359-100 ● 972 359-101 ● 972 359-102 ● 972 359-103 ● 972 359-104 ● 972 359-188 ●	 PKN 10 B	 63 A	930 117-100 ● 930 117-101 ●
 SEP 2630-S1,9	 24 A press-in socket, soldering spike 1.9 mm	972 363-100 ● 972 363-101 ● 972 363-102 ● 972 363-103 ● 972 363-104 ● 972 363-188 ●	 PKNI 10 B	 63 A	930 136-100 ● 930 136-101 ●
 MPK 1	 6 A	930 268-100 ● 930 268-101 ●	 PKNI 20 B	 63 A	930 144-100 ● 930 144-101 ●
 PK 10 A	 max. 35 A opening for installation ø 6 mm	930 099-100 ● 930 099-101 ● 930 099-102 ● 930 099-103 ● 930 099-104 ● 930 099-188 ●	 PK 110	 max. 35 A opening for installation ø 6 mm	931 713-100 ● 931 713-101 ●

* System: 64 = 0.64 mm system / 2 = 2 mm system / 4 = 4 mm system / ● = 4 mm safety system / ● = 4 mm sliding sleeve system






C+F Kft.

Angyalföldön az Angyalföldi úton

Telefon/Fax: 340-84-76, 340-84-56 www.weller.hu

Hirschmann Banánhüvely

*System Article type	Technical Data	Order no. Colour	Notes
(4)  PKI 110	 max. 35 A	931 714-100 ● 931 714-101 ● 931 714-102 ● 931 714-103 ● 931 714-104 ● 931 714-188 ●	
(4)  PKI 100	 max. 35 A	930 757-100 ● 930 757-101 ● 930 757-102 ● 930 757-103 ● 930 757-104 ● 930 757-188 ●	
●  SAB 2600 G M4	 32 A surface-mounted socket, screw connection, M4	972 357-100 ● 972 357-101 ● 972 357-102 ● 972 357-103 ● 972 357-104 ● 972 357-188 ●	

* System: (64) = 0.64 mm system / (2) = 2 mm system / (4) = 4 mm system / ● = 4 mm safety system / (4+) = 4 mm sliding sleeve system



C+F Kft.

Angyalföldön az Angyalföldi úton

Telefon/Fax: 340-84-76, 340-84-56 www.weller.hu

Hirschmann összefoglaló táblázat

 PL 2600 S W Set	Test probe set as accessory for measuring devices • Test lead with dual function test probe PL 2600 S W; ** Order no.: 972 425-002	 PMS 2	Test equipment set for 2 mm miniature system • KLEPS 2 BU clamp-type test probe; ** • MPS 1 miniature test probe; ** • MA 1 miniature crocodile clip; ** • MVL 2/100 measuring lead; ** Order no.: 932 961-001
 PL 2600 S Set	Test probe set as accessory for measuring devices • Test lead with dual function test probe PL 2600 S; ** Order no.: 972 337-002	 PMS 4	Test equipment set for 4 mm system • KLEPS 30 clamp-type test probe; ** • PRUEF 2 test probe; ** • AK 2 S crocodile clip; ** • MLN 100/1 measuring lead; ** Order no.: 932 793-001
 PMS 0,64	Micro test equipment set for SMD components and 0.64 mm miniature system • MICRO-KLEPS micro clamp-type test probe; ** • MICRO-PRUEF MPS 2/0.64 FT sprung micro test probe; ** • AGF 1 crocodile clip; * • MAL N 4-0.64/100-0.25 measuring lead from 0.64 mm to 4 mm; ** Order no.: 932 959-001	 PMS 4 KFZ	Test equipment set for automobile service and workshops, 4 mm system • KLEPS 2700 piercing clip; ** • PRUEF 2610 FT sprung test probe; ** • AK 2 B 2540 crocodile clip; ** • MLN SIL 150/1 silicon measuring lead; **; lead length 1.5 m Order no.: 933 003-001

* 1 each blank, ** 1 each red and 1 each black

Hirschmann összefoglaló táblázat

 PMS 250	Sliding sleeve test equipment set for 4 mm system • KLEPS 250 clamp-type test probe; ** • PRUEF 2 S test probe; ** • AK 2 B crocodile clip; ** • MLB 100/1 V measuring lead; ** Order no.: 932 827-001	 MMS 2020	Multimeter set as accessory for measuring devices • PRUEF 2700 test probe; ** • AK 2 B 2540 crocodile clip; ** • MLS WG 100/1 contact-protected measuring lead; ** Order no.: 972 340-001
 PMS 2600	Test equipment set for safety applications • KLEPS 2600 clamp-type test probe; ** • PRUEF 2600 test probe; ** • AK 2 B crocodile clip; ** • MLS GG 100/1 contact-protected measuring lead; ** Order no.: 972 338-001	 MMS 2030	Multimeter set as accessory for measuring devices • KLEPS 2600 clamp-type test probe; ** • PRUEF 2700 test probe; ** • MLS WG 100/1 contact-protected measuring lead; ** Order no.: 972 341-001
 MMS 2010	Multimeter set as accessory for measuring devices • KLEPS 2800 clamp-type test probe; ** • PRUEF 2700 test probe; ** • MLS WG 100/1 contact-protected measuring lead; ** Order no.: 972 339-001	 MMS 2040	Multimeter set as accessory for measuring devices • KLEPS 2600 clamp-type test probe; ** • AK 2 B crocodile clip; ** • PL 2600 test lead; ** • MLS WG 100/1 contact-protected measuring lead; ** Order no.: 972 342-001

** 1 each red and 1 each black